

**STANLEY**  
**FATMAX**

**KATALÓGUS**  
2014 / 2015



[www.stanley.eu](http://www.stanley.eu)

**STANLEY**  
**FATMAX**

# PROFIKNAK FEJLESZTVE

A Stanley 1843-ban mint magas minőségű vasalatokat gyártó vállalat. A cég az USA-beli Stanley Black & Decker konszern része, melynek székhelye New Britain-ban van, Connecticut-ban.

Ma már a Stanley kéziszerszámokat, tárolási megoldásokat, elektromos kéziszerszámokat és tartozékokat fejleszt, gyárt és forgalmaz - teljes körű szolgáltatást nyújt a profi szakemberek és az otthoni barkácsolók számára is.

Célunk, hogy inspiráljuk és támogassuk a szakembereket és a barkácsolókat valami kiemelkedő és egyedi megteremtésében. A felhasználókat a munka minden szakaszában – az előkészítéstől a befejezésig – támogatjuk.

Minden termék megfelel az elvárásoknak, melyek az igényes felhasználók szempontjából a tartósságot, a teljesítményt és az ergonómiát jelentik. Ezért minden egyes terméket kiterjesztett tesztelésnek és fejlesztésnek vetettünk alá. Így a Stanley Fatmax® lehető legjobb kombinációját nyújtja a funkcionalitásnak, teljesítménynek és ergonómiának, így növelve a kiváló ár-érték arányt.

Minden Stanley Fatmax® elektromos szerszámgépre 3 éves garanciát biztosítunk a gyártásbeli és anyaghibákra, amennyiben készülékét a vásárlás napjától számított 4 héten belül regisztrálja a [www.stanley.eu/3](http://www.stanley.eu/3) honlapon. Amennyiben nem regisztrál, a törvény által előírt 12 hónapos garanciára jogosult gyártásbeli és anyaghibák esetén. Pontosabb garancia leírást a [www.stanley.eu/3](http://www.stanley.eu/3) honlapon talál.



# TARTALOM

6

## AKKUMULÁTOROS SZERSZÁMOK



- 6 18V Kétebességes akkumulátoros ütvefúró/csavarozó
- 7 18V Kétebességes akkumulátoros fúró/csavarozó
- 8 18V Akkumulátoros ütvecsavarozó
- 9 18V Lengőpengés dekopírfűrész
- 10 18V Akkumulátoros orrfűrész
- 11 18V Multifunkciós szerszámgép
- 12 18V, 125 mm Sarokcsiszoló
- 13 Akkumulátoros LED munkalámpa
- 14 14,4V Kétebességes ütvefúró/csavarozó
- 15 10,8V Kétebességes fúró/csavarozó
- 16 10,8V Akkumulátoros csavarozó

17

## AKKUMULÁTOROK



- 17 18V / 4,0 Ah akkumulátor
- 17 18V / 2,0 Ah akkumulátor
- 17 14,4V / 1,5 Ah akkumulátor
- 17 10,8V / 1,5 Ah akkumulátor

18

## ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁMOK

- 18 850W Kétebességes ütvefúró
- 19 750W Ütvefúró
- 20 1250W SDS+ Fúrókalapács
- 21 750W SDS+ Fúrókalapács
- 22 710W Lengőpengés dekopírfűrész
- 23 1600W Körfűrész
- 24 1050W Lengőpengés orrfűrész



25

## ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁMOK



- 25 480W 125mm Excenter csiszoló
- 26 750W Elektromos gyalu
- 27 300W Multifunkciós szerszámgép
- 28 2200W 230 mm Kétkezes sarokcsiszoló
- 29 2200W 230 mm Kétkezes sarokcsiszoló (kofferrel)
- 30 850W 125 mm Sarokcsiszoló
- 31 850W 115 mm Sarokcsiszoló
- 32 2000W Hőlégfúvó
- 33 2000W Gérfűrész
- 34 2300W Gyorsdaraboló

35

## TARTOZÉKOK



- 35 Tartozékok az FME650K és az FMC710D2 multifunkciós készülékekhez

36

## TARTOZÉK KÉSZLETEK



- 36 33 részes Torsion csavarozó bit készlet
- 37 29 részes ütvecsavarozó tartozék készlet
- 37 19 részes fémfúrószerű és csavarozó bit készlet
- 38 19 részes betonfúrószerű és csavarozó bit készlet
- 38 13 részes fémfúrószerű készlet
- 39 8 részes SDS PLUS fúrószerű készlet
- 39 8 részes dekopírfűrészlap készlet T befogású

# AKKUMULÁTOROS KÉZISZERSZÁMOK

## 18V Kétebbességű ütvefúró/csavarozó

FMC625D2



### Leírás:

18V / 2,0 Ah akkumulátor, 2 sebességű motor, 13 mm egyperesleges gyorsotkmány tengelyrögzítéssel, LED munkalámpa, 22 nyomaték állítási fokozat, övcsipesz, 2 mágneses bit-tartó

### Tartalom:

2 akkumulátor, gyorsító (60 perc), töltöttségi szint kijelző, övcsipesz, koffer.

**STANLEY**  
**FATMAX**



**LITHIUM**

### Technikai Adatok

Feszültség	18 V
Kapacitás	2,0 Ah
Akkumulátor	2 x Li-Ion
Üresjárat fordulatszám	0 – 400 / 0 – 1.600 /perc
Sebességfokozat	2
Max. ütőszám	27.200/perc
Max. nyomaték (lágú/kemény)	30/50 Nm
Nyomaték fokozatok	22+1+1
Töltési idő	kb. 60 perc
Tokmány	13 mm fém gyorsotkmány
Súly (nettó/bruttó)	2,5 kg (beleértve az akkut) / 3,2 kg

## 18V Kétebbességű fúró/csavarozó

FMC600D2



### Leírás:

18V / 2,0 Ah akkumulátor, 13 mm egyperesleges gyorsotkmány tengelyrögzítéssel, teljes fém bolygó műház, LED munkalámpa, 23 nyomaték állítási fokozat + fúrás, nagy gumibetétes fogantyú és kapcsoló, övcsipesz, 2 mágneses bittartó

### Tartalom:

2 akkumulátor, kettősvégű csavarozó bit, 60 perces gyorsító energiatakarékos üzemmóddal, töltöttségi szint kijelző, övcsipesz, koffer

**STANLEY**  
**FATMAX**



**LITHIUM**

### Technikai Adatok

Feszültség	18 V
Kapacitás	2,0 Ah
Akkumulátor	2 x Li-Ion
Üresjárat fordulatszám	0 – 400 / 0 – 1.600 /perc
Sebességfokozat	2
Max. fúráskapacitás fába/fémbe	38 / 13 mm
Max. nyomaték (lágú/kemény)	16 / 48 Nm
Tokmány	13 mm fém gyorsotkmány
Nyomaték fokozatok	23 + 1
Töltési idő	kb. 60 perc
Súly (nettó/bruttó)	1,6 kg (beleértve az akkut) / 3,3 kg

ÚJ  
NUOVO  
NOUVEAU  
**NEU**

## 18V Akkumulátoros ütvecsavarozó

FMC645D2



### Leírás:

18V / 2,0 Ah, ¼" belső hatlap szerszámbefogó, teljes fém bolygómű ház, LED munkalámpa, nagy gumbetűtes fogantyú és kapcsoló, övcsipesz, akkumulátor töltöttségi szint kijelző

### Tartalom:

2 akkumulátor, 60 perces gyorsító energiatakarékos üzemmóddal, koffer.

**STANLEY**  
**FATMAX**

**3** YEAR GUARANTEE / ANNE DE GARANTIE  
3 ANNI GARANTEE / ANNE DE GARANTIE  
3 ANNI GARANTEE / ANNE DE GARANTIE  
www.stanley.eu/3

**LITHIUM**

Technikai Adatok	
Feszültség	18 V
Kapacitás	2,0 Ah
Akkumulátor	2 x Li-Ion
Üresjárat fordulatszám	2.900 / perc
Szerszámbefogó	¼" belső hatlap
Ütésszám	3.100/perc
Nyomaték	180 Nm
Töltési idő	kb. 60 perc
Súly (nettó/bruttó)	1,4 kg (beleértve az akkut) / 3,5 kg

ÚJ  
NUOVO  
NOUVEAU  
**NEU**

## 18V Lengőpengés dekopírfűrész

FMC650M2



### Leírás:

18V / 4,0 Ah, szerszám nélküli U- és T-befogás, 3 pozíciós pengeelőtolás, szögvágas akár 45°-ban, nagy gumirozott markolat, változtatható sebesség, porszívó rendszer

### Tartalom:

2 akkumulátor, 1 fűrészlap, szállkamentesítő, koffer.

**STANLEY**  
**FATMAX**

**3** YEAR GUARANTEE / ANNE DE GARANTIE  
3 ANNI GARANTEE / ANNE DE GARANTIE  
3 ANNI GARANTEE / ANNE DE GARANTIE  
www.stanley.eu/3

**LITHIUM**

Technikai Adatok	
Feszültség	18 V
Kapacitás	4,0 Ah
Akkumulátor	2 x Li-Ion
Pengebefogás	U és T befogás
Változtatható sebesség	lgen
Szögvágas	45°
Üresjárat fordulatszám	0-2500 / perc
Max. vágási mélység:	Fa: 85 mm Acél: 8 mm Alumínium 12 mm
Töltési idő	kb. 120 perc
Súly (nettó/bruttó)	2,6 kg (beleértve az akkut) / 5,3 kg

ÚJ  
NUOVO  
NOUVEAU  
**NEU**

## 18V Akkumulátoros orrfűrész

FMC675D2



### Leírás:

18V/2,0 Ah Li-Ion akku, szerszám nélküli fűrészlapbefogás, 2 irányú fűrészlap állítás, nagy gumirozott markolat és kapcsoló, fűrészlapállítás 90°- 50°, 60 perces gyorsító energiatakarékos funkcióval

### Tartalom:

2 akkumulátor, 1 fafűrészlap 150 mm, koffer

**STANLEY**  
**FATMAX**

**3** YEAR GUARANTEE / ANNE DE GARANTIE  
3 ANNI GARANTEE / ANNE DE GARANTIE  
3 ANNI GARANTEE / ANNE DE GARANTIE  
3 ANNI GARANTEE / ANNE DE GARANTIE  
www.stanley.eu/3

**LITHIUM**

Technikai Adatok	
Feszültség	18V
Kapacitás	2,0 Ah
Akkumulátor	2 x Li-Ion
Üresjáratú löketség	0-3000 / perc
Lökethossz	25 mm
Pengeelőtölés	Nem
Fűrészlap állítás	90°-50°
Fűrészlap csere	Szerszám nélküli
Max. vágásmélység	Fa: 100 x 50 mm Fém: 18 mm Műanyag: 25 mm
Töltési idő	kb. 60 perc
Súly (nettó/bruttó)	2,1 kg (beleértve az akkut) / 4,8 kg

ÚJ  
NUOVO  
NOUVEAU  
**NEU**

## 18V Multifunkciós szerszám gép

FMC710D2



### Leírás:

18V/2,0 Ah, szabadalmaztatott gyorsrögzítő rendszer, ki/be tooló kapcsolóval, fokozatmentes fordulatszám szabályozás, nagy gumirozott markolat.

### Tartalom:

2 akkumulátor, 22 részes tartozék készlet, adapter univerzális tartozékokhoz, koffer.

**STANLEY**  
**FATMAX**

**3** YEAR GUARANTEE / ANNE DE GARANTIE  
3 ANNI GARANTEE / ANNE DE GARANTIE  
3 ANNI GARANTEE / ANNE DE GARANTIE  
3 ANNI GARANTEE / ANNE DE GARANTIE  
www.stanley.eu/3

**LITHIUM**

Technikai Adatok	
Feszültség	18V
Kapacitás	2,0 Ah
Akkumulátor	2 x Li-Ion
Üresjáratú rezgésszám	8 000 – 18 000 / perc
Gyorsbefogó rendszer	Igen
Adapter univerzális tartozékokhoz	Igen
Szabályozható rezgésszám	Igen - fokozatmentesen
Rezgésszög	3,0°
Töltési idő	kb. 60 perc
Súly (nettó/bruttó)	1,2 kg (beleértve az akkut) / 3,7 kg

ÚJ  
NUOVO  
NOUVEAU  
**NEU**

## 18V, 125 mm Sarokcsiszoló

FMC761M2



### Leírás:

18V/4,0 Ah, 125mm, M14 tengelyméret, szerszám nélküli tárcsavédő állítás, tengelyrögzítés, nullfeszültség kapcsoló.

### Tartalom:

2 akkumulátor, pótfogantyú, körmöskulcs, tárcsavédő burkolat, koffer.

**STANLEY**  
**FATMAX**



**LITHIUM**

Technikai Adatok	
Feszültség	18V
Kapacitás	4,0 Ah
Akkumulátor	2 x Li-Ion
Üresjárat fordulatszám	8500 / perc
Tárcsaméret	125 mm
Tengelyméret	M14
Tengelyrögzítés	Igen
Védőburkolat állítás	Szerszámnélküli
Pótfogantyú	3 pozícióban állítható
Töltési idő	kb. 120 perc
Súly (nettó/bruttó)	2,9 kg (beleértve az akkut) / 6,7 kg

ÚJ  
NUOVO  
NOUVEAU  
**NEU**

## 18V Akkumulátoros LED munkalámpa

FMC705B



### Leírás:

Karbantartás-mentes 120 Lumen LED-izzó, 90°-ban elfordítható fej, ütésálló ház, reteszelő kapcsoló.

### Tartalom:

Akkumulátor és töltő nélkül

**STANLEY**  
**FATMAX**



**LITHIUM**

Technikai Adatok	
Feszültség	18 V
Izzó típusa	LED
Működési idő (2,5 Ah)	kb. 12 óra
Fényerő	120 Lumen
Súly (nettó/bruttó)	0,2 kg (beleértve az akkut) / 0,4 kg

ÚJ  
NUOVO  
NOUVEAU  
**NEU**

## 14,4V kétsebességű ütvefúró/csavarozó

FMC520LB



### Leírás:

14,4V/1,5 Ah Li-Ion akku, 13 mm egyperselyes fém gyorsokmány tengelyrögzítéssel, teljesen fém bolygókeres hajtómű, LED munkalámpa, 22 fokozatú nyomatékállítás külön fúrési és ütvefúrési állítással, nagy gumirozott markolat és kapcsoló, mágneses bittartó és övcsipesz.

### Tartalom:

2 akkumulátor, 1 kettősvégű csavarozó bit, 40 perces gyorsöltő energiatakarékos üzemmóddal, koffer.

**STANLEY**  
**FATMAX**



**LITHIUM**

Technikai Adatok	
Feszültség	14,4 V
Kapacitás	1,5 Ah
Akkumulátor	2 x Li-Ion
Sebességfokozat	2
Üresjárat fordulatszám	0 – 350 / 0 – 1.400 /perc
Üresjáratú ütésszám	23.800 /perc
Max. nyomaték (lágú/kemény)	22 / 42 Nm
Nyomaték fokozatok	22 + 1 + 1
Töltésidő	40 perc
Tokmány	13 mm fém gyorsokmány
Súly (nettó/bruttó)	1,2 kg (beleértve az akkut) / 3,8 kg

## 10,8V kétsebességű fúró/csavarozó

FMC010LB



### Leírás:

10,8V/1,5Ah Li-Ion akku, 10 mm egyperselyes fém gyorsokmány tengelyrögzítéssel, teljesen fém bolygókeres hajtómű, LED munkalámpa, 20 fokozatú nyomatékállítás külön fúrési állítással, nagy gumirozott markolat és kapcsoló, mágneses bittartó és övcsipesz.

### Tartalom:

2 akkumulátor, 1 kettősvégű csavarozó bit, 30 perces gyorsöltő energiatakarékos üzemmóddal, koffer.

**STANLEY**  
**FATMAX**



**LITHIUM**

Technikai Adatok	
Feszültség	10,8 V
Kapacitás	1,5 Ah
Akkumulátor	2 x Li-Ion
Sebességfokozat	2
Üresjárat fordulatszám	0 – 315 / 0 – 1.200 /perc
Fúrásteljesítmény fába/fémbe	25 / 10 mm
Nyomaték (lágú/kemény)	14 / 27 Nm
Nyomaték fokozatok	20+1
Töltésidő	30 perc
Tokmány	10 mm fém gyorsokmány
Súly (nettó/bruttó)	1,1 kg (beleértve az akkut) / 2,7 kg



# ELEKTROMOS KÉZI SZERSZÁMOK

## 850W Kétsebességű ütvefűrő

FME142K



### Leírás:

850 W, két sebességfokozat, fém hajtóműház, 13 mm egypereselyes fém gyorstokmány tengelyrögzítéssel, forgásirány váltóval, nagy gumírozott markolat és kapcsoló, 4 m gumírozott hálózati kábel

### Tartalom:

Pötfogantyú mélységűtközővel, koffer

**STANLEY**  
**FATMAX**



### Technikai Adatok

Felvett teljesítmény	850 W
Üresjárat fordulatszám	0 – 1.100 / 0 – 3.100 /perc
Üresjáratú ütésszám	18.700 / 52.700 /perc
Fordulatszám szabályozás	Előválasztó kerék a kapcsolóban
Változtatható sebesség	Igen
Max. fúrásteljesítmény	50 mm fa 13 mm fém 18 mm beton
Tokmány	13 mm fém gyorstokmány
Súly (nettó/bruttó)	2,6 kg / 4,5 kg

## 750W Ütvefűrő

FME140K



### Leírás:

750 W, fém hajtóműház, 13 mm egypereselyes fém gyorstokmány tengelyrögzítéssel, forgásirány váltóval, nagy gumírozott markolat, 4 m gumírozott hálózati kábel.

### Tartalom:

Pötfogantyú mélységűtközővel, koffer

**STANLEY**  
**FATMAX**



### Technikai Adatok

Felvett teljesítmény	750 W
Üresjárat fordulatszám	0 – 3.100 /perc
Üresjáratú ütésszám	52.700 /perc
Fordulatszám szabályozás	Előválasztó kerék a kapcsolóban
Változtatható sebesség	Igen
Max. fúrásteljesítmény	32 mm fa 13 mm fém 16 mm beton
Tokmány	13 mm fém gyorstokmány
Súly nettó/bruttó)	2,2 kg / 3,6 kg

## 1250W SDS+ Fúrókalapács

FME1250K



### Leírás:

1250 W, SDS plus szerszámbefogó, pneumatikus ütőmű, forgásirány váltóval, nagy gumírozott markolat, porvédett, golyóscsapágyas ütőmű, 4 m gumírozott hálózati kábel.

### Tartalom:

Pótfogantyú, mélységütköző, 2 SDS+ fúrószár, 1 vésőszár, 1 SDS adapter és tokmány, koffer.

**STANLEY**  
**FATMAX**

**3** YEAR GUARANTEE / ANNE DE GARANTIE  
3 ÉVES GARANTIA / ANNE DE GARANTIE  
3 ANNI GARANZIA / ANNE DE GARANTIE  
3 ANNI GARANZIA / ANNE DE GARANTIE  
www.stanley.eu/3

Technikai Adatok	
Felvett teljesítmény	750 W
Üresjárat fordulatszám	0 – 850/perc
Üresjárat ütésszám	0 – 4100/perc
Max. fúrásteljesítmény	40 mm fa 13 mm fém 32 mm beton
Tokmány	SDS -plus
Ütőenergia	3,5 Joule (EPTA szerint)
Súly nettó/bruttó	5,4 kg / 7,8 kg

## 750W SDS+ Fúrókalapács

FME500K



### Leírás:

750 Watt, SDS plus szerszámbefogó, pneumatikus ütőmű, forgásirány váltóval, nagy gumírozott markolat, porvédett, golyóscsapágyas ütőmű, 4 m gumírozott hálózati kábel

### Tartalom:

SDS-Adapter, fogaskoszorús tokmány, pótfogantyú, mélységütköző, 1 SDS+ fúrószár 8/10 x 110 mm, 1 SDS+ lapos vésőszár 14 x 250 mm, koffer.

**STANLEY**  
**FATMAX**

**3** YEAR GUARANTEE / ANNE DE GARANTIE  
3 ÉVES GARANTIA / ANNE DE GARANTIE  
3 ANNI GARANZIA / ANNE DE GARANTIE  
3 ANNI GARANZIA / ANNE DE GARANTIE  
www.stanley.eu/3

Technikai Adatok	
Teljesítmény	750 W
Üresjárat fordulatszám	0 – 1050 /perc.
Üresjárat ütésszám	0 – 5200 /perc
Max. fúrásteljesítmény	30 mm fa 13 mm fém 26 mm beton
Tokmány	SDS-plus
Ütőenergia	1,8 Joule (EPTA szerint)
Súly (nettó/bruttó)	3,5 kg / 5,9 kg

## 710W Lengőpengés dekopírfűrész

FME340K



### Leírás:

710 W, szerszám nélküli U- és T- befogás, pengeelőtolás, LED munkalámpa, szerszámnélküli talpállítás, nagy gumirozott markolat, változtatható sebesség, 4 m gumirozott kábel

### Tartalom:

1 dekopírfűrészlap, koffer.

**STANLEY**  
**FATMAX**



Technikai Adatok	
Felvett teljesítmény	710 W
Üresjárati löketség	0 – 3.200 /perc.
Pengebefogás	U és T befogás
Pengeelőtolás	Igen
Lökethossz	20 mm
Változtatható sebesség	Igen
Max. vágási mélység:	Fa: 85 mm Fém: 10 mm Alumínium: 15 mm
Súly (nettó/bruttó)	2,8 kg / 4,2 kg

## 1600W Körfűrész

FME300K



### Leírás:

1600 W, tengelyrögztítés, szögívágás 45°-ban, nagy gumirozott markolat, porszívó adapter, 4 m gumirozott kábel

### Tartalom:

TCT körfűrészlap 190 x 16 x 2,2 mm / 24 fogazatú, párhuzamvezető, feszítőék, koffer.

**STANLEY**  
**FATMAX**



Technikai Adatok	
Felvett teljesítmény	1600W
Üresjárati löketség	5000 /perc.
Fűrészlap	TCT körfűrészlap 190 x 16 x 2,2 mm / 24 fogazatú
Szögívágás	45°
Vágásmélység 90/45°	65/50 mm
Súly (nettó/bruttó)	5,4 kg / 9 kg

ÚJ  
NUOVO  
NOUVEAU  
**NEU**

## 1050W Lengőpengés orrfűrész

FME365K



### Leírás:

1050 W motor, szerszámnélküli fűrészlap csere, 3 pozícióba szerszám nélkül állítható fűrészpál, nagy gumizott markolat, 4 m gumizott hálózati kábel

### Tartalom:

1 fűrészlap fához 150 mm, koffer.

**STANLEY**  
**FATMAX**



Technikai Adatok	
Felvett teljesítmény	1050 W
Üresjáratú löketség	0 – 3.500 /perc.
Lökethossz	28 mm
Pengeelőtölés	Igen
Fordulatszám szabályozás	Igen
Fűrészlap csere	Szerszám nélküli
Fűrészpál állítás	Szerszám nélküli, 3 pozíció
Max. vágási mélység:	Fa: 275 mm Fém: 117 mm Műanyag: 150 mm
Súly (nettó/bruttó)	3,7 kg / 5,6 kg

## 480W 125mm Excenter csiszoló

FME440K



### Leírás:

480W, 125 mm csiszoló tányér, tépőzáras papírrögzítés, porszívó adapter, fokozatmentesen szabályozható fordulatszám, porvédett kapcsoló, 4 m gumizott hálózati kábel

### Tartalom:

Porzsák, 3 hálós csiszolóív (60/80/120 szemcsefinomságú), koffer.

**STANLEY**  
**FATMAX**



Technikai Adatok	
Felvett teljesítmény	480W
Üresjáratú fordulatszám	4000-12000/perc
Csiszoló tányér átmérő	125 mm
Rezgéskör átmérő	5 mm
Papírrögzítés	Tépőzáras
Súly (nettó/bruttó)	2,6 kg / 4,9 kg

### Emellett opcionális tartozékok:

Cikkszám	Megnevezés	EAN kód
STA39252	Tépőzáras fényező, 80 szemcsefinomságú 125 mm, 3 db	5035048023983
STA39257	Tépőzáras fényező, 120 szemcsefinomságú, 125 mm perforált, 3 db	5035048023990
STA39262	Tépőzáras fényező, 240 szemcsefinomságú, 125 mm perforált, 3 db	5035048024003
STA39267	Tépőzáras fényező, különböző szemcsefinomságú, 125 mm perforált, 3 db	5035048024010

ÚJ  
NUOVO  
NOUVEAU  
**NEU**

## 750W Elektromos gyalu

FME630K



### Leírás:

750 Watt, keményfém betétes kétélű gyalukés, megfordítható forgácskivető (jobb/bal oldali), parkoló funkció, beállítható fogásmélység, nagy gumírozott markolat, 4 m gumírozott hálózati kábel

### Tartalom:

Párhuzamvezető, porelszívó adapter, porzsák, koffer

**STANLEY**  
**FATMAX**



Technikai Adatok	
Teljesítmény	750 W
Üresjárat fordulatszám	16.500 /perc
Gyalulási szélesség	82 mm
Fogásmélység	0 – 2 mm / 0,2 mm közönléként
Falcmélység	0 – 12 mm
V-horony a talpon	3
Parkoló funkció	Igen
Súly (nettó/bruttó)	3,0 kg / 6,1 kg

## 300W Multifunkciós szerszámgép

FME650K



### Leírás:

300 Watt, egyedülálló, szabadalmaztatott szerszám nélküli tartozék befogórendszer, beki toló kapcsoló, fokozatmentes fordulatszám szabályozás, nagy gumírozott markolat, mélységvágó vezető, 4 m gumírozott hálózati kábel

### Tartalom:

22 részes tartozék készlet, adapter univerzális tartozékokhoz, koffer

**STANLEY**  
**FATMAX**



Technikai Adatok	
Felvett teljesítmény	300 W
Üresjárat rezgésszám	10.000 – 22.000 /perc.
Szerszám nélküli tartozék befogás	Igen
Adapter univerzális tartozékokhoz	Igen
Szabályozható rezgésszám	Igen - fokozatmentesen
Rezgésszög	1,4°
Súly (nettó/bruttó)	1,7 kg / 3,3 kg

## 2200W 230 mm Kétkezes sarokcsiszoló

FME841 (koffer nélkül)



### Leírás:

2200W, 230 mm vágótárcsa, M14 tengelyméret, szerszám nélküli védőburkolat állítás, tengelyrögztés, nagyméretű porvédett kapcsoló, önkioldó szénkefék, 4 m gumírozott hálózati kábel

### Tartalom:

3 pozícióban állítható pótfogantyú széles gumírozással, körmös kulcs, védőburkolat.

**STANLEY**  
**FATMAX**



Technikai Adatok	
Felvett teljesítmény	2200 W
Üresjárat fordulatszám	6500 /perc.
Tárcsaátmérő	230 mm
Tengelyméret	M14
Tengelyrögztés	Igen
Kapcsoló	Porvédett
Súly (nettó/bruttó)	5,8 kg / 6,6 kg

## 2200W 230 mm Kétkezes sarokcsiszoló

FME841K (kofferrel)



### Leírás:

2200W, 230 mm vágótárcsa, M14 tengelyméret, szerszám nélküli védőburkolat állítás, tengelyrögztés, nagyméretű porvédett kapcsoló, önkioldó szénkefék, 4 m gumírozott hálózati kábel

### Tartalom:

3 pozícióban állítható pótfogantyú széles gumírozással, körmös kulcs, védőburkolat, 3 fém vágótárcsa, koffer.

**STANLEY**  
**FATMAX**



Technikai Adatok	
Felvett teljesítmény	2200 W
Üresjárat fordulatszám	6500 /perc.
Tárcsaátmérő	230 mm
Tengelyméret	M14
Tengelyrögztés	Igen
Kapcsoló	Porvédett
Súly (nettó/bruttó)	5,8 kg / 10,4 kg

## 850W 125 mm Sarokcsiszoló

FME812K



### Leírás:

850 W, 125 mm, M14 tengelyméret, szerszám nélküli tárcsavédő állítás, tengelyrögztítés, tartósüzem rögzítő kapcsoló, nagyméretű porvédett toló kapcsoló, 4 m gumirozott hálózati kábel.

### Tartalom:

Pótfogantyú beépített szerszámtárolóval a körmőskulcsnak, körmőskulcs, tárcsavédő burkolat, koffer

**STANLEY**  
**FATMAX**



Technikai Adatok	
Felvett teljesítmény	850 W
Üresjárat fordulatszám	12.000 /perc.
Tárcsaméret	125 mm
Felfogótengely	M14
Tengelyrögztítés	Igen
Tartósüzem rögzítő kapcsoló	Igen
Súly (nettó/bruttó)	2,2 kg / 4,5 kg

## 850W 115 mm Sarokcsiszoló

FME811K



### Leírás:

850 W, 115 mm, M14 tengelyméret, szerszám nélküli tárcsavédő állítás, tengelyrögztítés, tartósüzem rögzítő kapcsoló, nagyméretű porvédett toló kapcsoló, 4 m gumirozott hálózati kábel

### Tartalom:

Pótfogantyú beépített szerszámtárolóval a körmőskulcsnak, körmőskulcs, tárcsavédő burkolat, koffer.

**STANLEY**  
**FATMAX**



Technikai Adatok	
Felvett teljesítmény	850 W
Üresjárat fordulatszám	12.000 /perc.
Tárcsaméret	115 mm
Felfogótengely	M14
Tengelyrögztítés	Igen
Tartósüzem rögzítő kapcsoló	Igen
Súly (nettó/bruttó)	2,1 kg / 4,4 kg

## 2000W Hőlégfúvó

FME670K



### Leírás:

2000 Watt, automatikus kioldó rendszer, 2 fokozatú hőfok-állítás, 2 fokozatú biztonsági kapcsoló, hőfok állítókerék a hőmérséklet fokozatmentes beállításához, nagy gumirozott markolat, függesztő gyűrű a kábelben, 4 m gumirozott hálózati kábel

### Tartalom:

8 részes fúvóka és kaparó készlet, koffer

**STANLEY**  
**FATMAX**



Technikai Adatok	
Felvett teljesítmény	2000 W
Hőmérséklet fokozat	2
Hőfok tartomány	50 – 450 / 70 – 600 °C
Légszállítás	300 – 550 l/perc.
Hőmérséklet állítás	Fokozatmentesen szabályozható
Szabályozó elektronika	Igen
Súly (nettó/bruttó)	0,9 / 2,7 kg

## 2000W Gérfűrész

FME720



### Leírás:

2000 Watt, 2 kihúzható munkadarabtámasztó, munkadarab rögzítő, magas csúszóútközök, lézer, vízszintes fogantyú, alapértelmezett kijelző állítás Superlok™ rendszerrel, cserélhető szénkefék

### Tartalom:

Keménymű fűrészlap 255x 30 mm (60 fog), porzsák

**STANLEY**  
**FATMAX**



Technikai Adatok	
Felvett teljesítmény	2000 W
Üresjárat fordulatszám	4800 /perc
Gérvágás	45° (balra és jobbra)
Hajlásszög	47° (balra)
Max. vágáskapacitás	305 x 92 mm
Fűrészlap	255x 30 mm (60 fog)
Kihúzható munkadarabtámasztó	2
Munkadarab rögzítő	1
Lézer	Igen
Súly (nettó/bruttó)	17,5 kg / 17,8 kg

ÚJ  
NUOVO  
NOUVEAU  
**NEU**

## 2300W Gyorsdaraboló

FME700



### Leírás:

2300 W, D fogantyú, szerszám nélkül állítható munkadarab rögzítő, fém talp, gumi lábak, szerszám nélküli gérzsög állítás 45°-ig, 4 m gumírozott hálózati kábel.

### Tartalom:

Fém vágótárcsa

**STANLEY**  
**FATMAX**



Technikai Adatok	
Felvett teljesítmény	2300 W
Üresjárat fordulatszám	3.800 /perc
Tárcsaméret	355 x 3 mm
Furatátmérő	25,4 mm
Vágáskapacitás	Négyszög profil 90° 119 x 119 mm Derékszög profil 90° 115 x 130 mm L profil 90° 137 x 137 mm Kör profil 90° 115 mm
Súly (nettó/bruttó)	16,9 / 19,3 kg

# TARTOZÉKOK

## Tartozékok az FME650K és az FMC710D2 multifunkciós készülékekhez



Cikkszám	Megnevezés	EAN kód
STA26105	HCS precíziós fűrészlap (15TPI) fához 32x 40 mm	5035048376027
STA26110	Bi-metal univerzális fűrészlap (18 TPI) fához és fémhez 32 x 40 mm	5035048376010
STA26115	Bi-metal univerzális fűrészlap (18 TPI) fához és fémhez 10 x 30 mm	5035048376003
STA26120	HSS szegmentált fűrészlap 100 mm	5035048375990
STA26125	Karbid habarcs eltávolító penge 92 mm, 2 mm vastag habarcs bevonat, szemcsefinomság 60	5035048376034
STA26130	Karbid habarcs eltávolító penge 73 x 75mm, szemcsefinomság 30	5035048376041
STA26135	Merev hántoló 52 x 26 mm	5035048376065
STA26140	Flexibilis hántoló 30 x 50 mm	5035048376058
STA32348	10 csiszolóív 3 x 40G, 2 x 60G, 3 x 80G, 2 x 120G	5035048376805

# TARTOZÉKOK

## 33 részes Torsion csavarozó bit készlet

STA88000



EAN 5035048371541

Mennyiség	Megnevezés
6x	Torx (10/15/20/25/30/40)
6x	Pozidrive (1/1/2/2/3/3)
6x	Philips (1/1/2/2/3/3)
3x	Hagományos (3,0/5,5/7,0)
3x	Hatlapfejű (4/5/6)
1x	Mágneses csavarozóbit tartó
3x	Dugókulcs (7/8/10)
5x	Hagományos csavarozóbit

## 29 részes ütvecsavarozó tartozék készlet

STA88500



EAN 5035048377352

Mennyiség	Megnevezés
1x	Philips Ph1, 25 mm
6x	Philips Ph2, 25 mm
1x	Philips Ph3, 25 mm
1x	Philips Ph2, 50 mm
1x	Pozidriv Pz1, 25 mm
6x	Pozidriv Pz2, 25 mm
1x	Pozidriv Pz3, 25 mm
1x	Pozidriv Pz2, 50 mm
1x	Torx T10, 25 mm
1x	Torx T15, 25 mm
3x	Torx T20, 25 mm
2x	Torx T25, 25 mm
1x	Torx T30, 25 mm
1x	Zárható bit tartó
2x	Dugókulcs (8/10)

## 19 részes fémfűrészár és csavarozó bit készlet

STA88200



EAN 5035048371527

Mennyiség	Megnevezés
1x	3 mm fémfűrészár
1x	4 mm fémfűrészár
1x	5 mm fémfűrészár
1x	6 mm fémfűrészár
1x	7 mm fémfűrészár
1x	8 mm fémfűrészár
3x	Torx (20/25/30)
2x	Pozidriv (1/2)
2x	Philips (1/2)
1x	Hagományos (5,5)
1x	Mágneses csavarozó bit tartó
4x	Hagományos csavarozó bit (Pz1/2, Ph1/2)

## 19 részes betonfúrószár és csavarozó bit készlet

STA88201



EAN 5035048371534

Mennyiség	Megnevezés
1x	4 mm betonfúrószár
1x	5 mm betonfúrószár
1x	5,5 mm betonfúrószár
1x	6 mm betonfúrószár
1x	7 mm betonfúrószár
1x	8 mm betonfúrószár
3x	Torx (20/25/30)
2x	Pozidriv (1/2)
2x	Philips (1/2)
1x	Hagyományos (5,5)
1x	Mágneses csavarozó bit tartó
4x	Hagyományos csavarozó bit (Pz1/2, Ph1/2)

## 8 részes SDS PLUS fúrószár készlet

STA88101



EAN 5035048371510

Mennyiség	Megnevezés
1x	5 mm SDS-plus fúrószár, 110 mm hosszú
2x	6 mm SDS-plus fúrószár, 110 mm hosszú
1x	7 mm SDS-plus fúrószár, 110 mm hosszú
2x	8 mm SDS-plus fúrószár, 110 mm hosszú
2x	10 mm SDS-plus fúrószár, 110 mm hosszú

## 13 részes fémfúrószár készlet

STA88100



EAN 5035048371503

Mennyiség	Megnevezés
1x	3 mm fém fúrószár
1x	4 mm fém fúrószár
1x	5 mm fém fúrószár
1x	6 mm fém fúrószár
1x	7 mm fém fúrószár
1x	8 mm fém fúrószár
3x	Torx (20/25/30)
2x	Pozidriv (1/2)
2x	Philips (1/2)
1x	Hagyományos (5.5)
1x	Mágneses csavarozóbit tartó
4x	Csavarhúzó penge (Pz1/2, Ph1/2)

## 8 részes Dekopírfűrészlap készlet T befogású

STA88300



EAN 5035048368633

Mennyiség	Megnevezés
3x	Univerzális SSB Progresszor
3x	Fa SSB Progresszor
2x	Fém SSB Progresszor

**STANLEY**  
**FATMAX**



**Stanley Black & Decker Hungary Kft.**

1016 Budapest

Mészáros u. 58/B.

Tel.: 06/1 214-0561

Fax: 06/1 214-6935

hungary@blackdecker.com

**Központi Márkaszerviz:**

**Rotel Kft.**

1163 Budapest (Sashalom)

Thököly út 17.

Tel./Fax: 06/1 403-2260, 404-0014

service@rotelkft.hu



10/2014 MC62569-DE

A színek és a részletek országonként eltérőek lehetnek. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.